



## REFINE



Ürün Bilgi Föyü

Orta ve yüksek poroziteye (boşluk) sahip taşlara uygun, kısmi emilmeye (penetrasyon) sahip, taşın cinsine göre ıslak görünüm ve /veya parlak görünüm kazandıran, özellikle dış yüzeylerde kullanıma ve her iklim koşullarına uygun, sürüldüğü yüzeye su iticilik özelliği kazandıran su bazlı koruyucu.

### KULLANIM ALANLARI

Özellikle terra-cotta, kiremit ve tuğla olmak üzere, diğer tüm mermer, traverten, limra gibi doğal taşlara; andezit, bazalt, tüf gibi magmatik taşlara; ve tüm çimento bazlı taşlarda kullanıma uygundur.

### UYGULAMA

(Kullanmadan önce etiketi dikkatle okuyunuz)  
Uygulamadan önce şişe iyice çalkalanmalı ve küçük bir alanda test uygulaması yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeyler temiz, kuru ve önceden uygulanmış koruyucular veya derz artıkları gibi kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yeterli miktarda EPM SUPERIOR REFINE 1 veya 2 kat dökülerek, pamuk bez, boya süngeri veya yumuşak bir fırça ile ovalayarak yüzeye nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Çok katlı uygulamaya yapılıyorsa, katlar arasında en az 15 dakika kuruma süresi bırakılmalıdır. Eğer ikinci kat malzeme damla damla yüzeyde kalıyorsa ovalayarak fırçalayarak yüzeye yedirilmelidir. Uygulama yapılmış yüzey ayak trafiği için en az 6 saat içinde hazır hale gelecektir. En iyi sonucu elde etmek için yüzey 24 saat boyunca kuru ve kirlenmeye uzak tutulmalıdır.

### KORUMA/KAPLAMA ALANI

Uygulanan yüzeyin yapısına, porozitesine, hava koşulları ve uygulama metoduna bağlı olarak 5-10m<sup>2</sup> arasında yüzeyi korur. Bu değer 1kg. EPM SUPERIOR REFINE ile tek kat uygulama için geçerlidir.

### AÇIKLAMA

Ürünlerin kullanımına ilişkin verilen teknik ve pratik bilgiler, bilimsel bilgilerimize ve elde edilen tecrübelerimize dayanmaktadır. Hazırlama ve uygulama esnasında oluşacak hatalara karşı sorumluluk kabul edilmez. Yapılan uygulamalar ile doğrudan ilgili olan kişi yada kuruluş ürünlerimizin kendi amaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur.

### AMBALAJ ŞEKLİ

EPM SUPERIOR REFINE 1litrelik şişe, 4, 25 ve 50kg.'lık bidonlar; 175kg.'lık varil veya 1 tonluk konteynırda temin edilebilir. 1 litrelik şişeler 12'li kutularda; 4kg.'lık bidonlar 4'ü kutularda sevk edilir.

### SAKLAMA

**ÇOCUKLARIN VE HAYVANLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN.**

Şişe her kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalı ve saklama için sadece ürünün orijinal şişesi kullanılmalıdır. Uygulama ve saklama 4° - 38°C arasında yapılmalı ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Kullanım ve depolama sırasında deri, göz ve gıda maddeleri ile direk temasından kaçınılmalıdır. Yukarıda belirtilen saklama koşullarında ürünün raf ömrü, şişeleme tarihinden itibaren altı aydır.

### UYARILAR

Kullanım ve depolama sırasında deri, göz ve gıda maddeleri ile direk temasından kaçınılmalıdır. **Göze temas:** Bolca su ile yıkayın ve hemen doktora görünün. **Cilde temas:** Sabun ve su ile yıkayın. **Yoğun soluma:** Kişiyi hemen açık havaya çıkarın. Eğer semptomlar devam ederse hemen doktor çağırın. **Yutma:** Kusmaya zorlamayın. 3-4 bardak su içirip doktor çağırın.