



## SEAL



Ürün Bilgi Föyü

Tüm doğal ve sentetik taşlara uygun, çok yüksek emilmeye (penetrasyon) sahip, film tabakası oluşturmayan, uzun ömürlü, taşın nefes alıp vermesini engellemeyen ve doğal görünümünü değiştirmeyen; hem iç hem dış yüzeyde kullanıma ve her iklim koşuluna uygun, çok yüksek UV stabilitesine sahip, sürüldüğü yüzeye mükemmel su, yağ ve kir iticilik özelliği kazandıran, su bazlı koruyucu.

### KULLANIM ALANLARI

Mermer, traverten, limra gibi doğal taşlara; andezit, bazalt, tüf gibi magmatik taşlara; ve tüm çimento bazlı taşlarda kullanıma uygundur.

### UYGULAMA

(Kullanmadan önce etiketi dikkatle okuyunuz)  
Uygulamadan önce şişe iyice çalkalanmalı ve küçük bir alanda test uygulaması yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeyler temiz, kuru ve önceden uygulanmış koruyucular veya derz artıkları gibi kirlere arındırılmış olmalıdır. Uygulama genellikle tek kat olarak, pamuk bez, boya süngeri veya püskürtme yolu ile uygulanır. Eğer yetersiz gelirse ikinci bir kat uygulama da yapılabilir. Çok katlı uygulama yapılıyorsa, katlar arasında en az 15-30 dakika kuruma süresi bırakılmalıdır. Her katın uygulamasından hemen sonra, yüzeyde birikebilecek olan fazlalık malzeme emici bir kumaş ile alınmalıdır. Uygulama yapılmış yüzey ayak trafiği için en az 3-6 saat içinde hazır hale gelecektir. Uygulama alanı en az 12 saat kuru bırakılmalıdır.

### KORUMA/KAPLAMA ALANI

Uygulanan yüzeyin yapısına, porozitesine, hava koşulları ve uygulama metoduna bağlı olarak 5-15m<sup>2</sup> arasında yüzeyi korur. Bu değer 1kg. EPM SUPERIOR SEAL ile tek kat uygulama için geçerlidir.

### AÇIKLAMA

Ürünlerin kullanımına ilişkin verilen teknik ve pratik bilgiler, bilimsel bilgilerimize ve elde edilen tecrübelerimize dayanmaktadır. Hazırlama ve uygulama esnasında oluşacak hatalara karşı sorumluluk kabul edilmez. Yapılan uygulamalar ile doğrudan ilgili olan kişi yada kuruluş ürünlerimizin kendi amaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmektен sorumludur.

### AMBALAJ ŞEKLİ

EPM SUPERIOR SEAL 1 litrelik şişe, 4, 25 ve 50kg.'lık bidonlar; 175kg.'lık varil veya 1 tonluk konteynırda temin edilebilir. 1 litrelik şişeler 12'li kutularda; 4kg.'lık bidonlar 4'lü kutularda sevk edilir.

### SAKLAMA

**ÇOCUKLARIN VE HAYVANLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN.**

Şişe her kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalı ve saklama için sadece ürünün orijinal şişesi kullanılmalıdır. Uygulama ve saklama 4° - 38°C arasında yapılmalı ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Kullanım ve depolama sırasında deri, göz ve gıda maddeleri ile direk temasından kaçınılmalıdır. Yukarıda belirtilen saklama koşullarında ürünün raf ömrü, şişeleme tarihinden itibaren altı aydır.

### UYARILAR

Kullanım ve depolama sırasında deri, göz ve gıda maddeleri ile direk temasından kaçınılmalıdır.

**Göze temas:** Bolca su ile yıkayın ve hemen doktora görünün. **Cilde temas:** Sabun ve su ile yıkayın. **Yoğun soluma:** Kişiyi hemen açık havaya çıkarın. Eğer semptomlar devam ederse hemen doktor çağırın.

**Yutma:** Kusmaya zorlamayın. 3-4 bardak su içirip doktor çağırın.